

Кнауф-Данолайн Amfiranel

Специальные акустические панели с элегантной овальной перфорацией обладают хорошими диффузионными свойствами. Поэтому отлично подходят для использования в кинотеатрах и развлекательных помещениях для обеспечения акустического комфорта.

Описание

Панели выкрашены в черный или темно-серый цвет, являются хорошими звукопоглотителями, и рассеивателями. Эти свойства очень важны для кинотеатров и развлекательных учреждений.

Область применения

Применяются в качестве финишного покрытия для стен и потолков в общественных зданиях для создания акустического комфорта и максимально быстрого доступа к коммуникациям.

Отличительные особенности

- Удовлетворяет самые высокие требования по звукопоглощению
- Экологически безопасен
- Многократный цикл покраски без потерь акустических свойств
- Высокий показатель пожарной безопасности КМ1
- Быстрый доступ к меж потолочному пространству
- Высокая несущая способность

Технические характеристики

Толщина: 12,5 мм

Ширина: стандартный размер 600 мм

Длина: стандартный размер 600 и 900 мм

Масса: 8-8,8 кг / м² в зависимости от толщины плиты и вида перфорации

Светоотражение: 5,5%

Перфорация

Tangent: 22,9%

Возможно произвести без перфорации.

