

## Кнауф-Данолайн Corridor

Акустическая панель Corridor – это уникальный продукт, потому что при ее монтаже не требуется подвесов и растровой подвесной системы. Монолитный потолок идеально подходит для использования в коридорах и узких помещениях.

Панели Corridor монтируются без подвесов и направляющих. При монтаже потолка панели устанавливаются на угловой профиль, закрепленный на стенах что значительно упрощает монтаж.



## Область применения

Применяются в качестве финишного покрытия для потолков в общественных зданиях для создания акустического комфорта и максимально быстрого доступа к коммуникациям. Идеально подходят для использования в коридорах и узких помещениях.

## Отличительные особенности

- Полный спектр звукопоглощающих изделий, позволяет оптимизировать акустическую среду каждого пространства в соответствии с потребностями
- Экологически безопасен
- Многократный цикл покраски без потерь акустических свойств
- Высокий показатель пожарной безопасности КМ1
- Быстрый доступ к межпотолочному пространству
- Высокая несущая способность

## Технические характеристики

Толщина: 9,5 мм

Ширина: стандартный размер 300 или 400 мм, нестандартные размеры 300-400 мм

Длина: стандартный размер 1200, 1500, 1800, 2100 и 2400 мм, нестандартный размер до 2700 мм

Масса: 9,5-10,7 кг / м<sup>2</sup> в зависимости от вида перфорации

Перфорация

Globe: 10,6%

Quadril: 14,2%

Micro: 10,6%

Tangent: 21,6%

Возможно изготовление без перфорации.

Другие виды перфораций по запросу.

Светоотражение

Globe: 72,8%

Quadril: 75,1%

Micro: 72,1%

Tangent: 70,9%

Без перфорации: 82,6%