



КНАУФ-Данолайн Danotail (1/140)

Гигиенические плиты Danotail имеют класс чистоты ISO5 и предназначены для помещений с высокими требованиями к чистоте: лабораторий, операционных, кухонь ресторанов и тд. Плита покрыта пленкой с двух сторон, что позволяет мыть и обрабатывать ее различными дезинфицирующими растворами.

Вариации

КНАУФ-Данолайн Danotail (1/280) 600x600x6.5 мм 280 шт./100.8 м2/упак.	КНАУФ-Данолайн Danotail (1/140) 600x1200x6.5 мм 140 шт./100.8 м2/упак.
--	---

Описание

Панели Danotile протестированы на стойкость к воздействию относительной влажности воздуха до 90% при 30°C и предназначены для применения в более экстремальных условиях. Поэтому материал может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и в помещениях с частыми и значительными изменениями влажности воздуха.

При низкой относительной влажности гипс выдерживает гораздо более высокие температуры. Поэтому гипсовые панели могут также использоваться в зданиях, где температура может возрастать до 50°C в течение коротких периодов времени.

Область применения

Применяются в качестве финишного покрытия для потолков в лабораториях, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Гигиенический потолок идеально подходит для помещений с высокими требованиями к чистоте и защите от инфекции и выдерживает очистку дезинфицирующими растворами с уровнем pH от 2 до 13. Сертификат для чистых помещений, ISO 5.

Отличительные особенности

- Отличное решение для чистых комнат и помещений с высокими требованиями к чистоте
- Ламинированная белого цвета
- Предотвращает распространение микробов и бактерий
- Класс пожаробезопасности КМ2
- Гипсовые плиты, армированные стекловолокном, обладают высокой прочностью и долговечностью
- Выдерживает очистку концентрированными дезинфицирующими и моющими средствами с уровнем pH от 2,5 до 13,0

Технические характеристики

Толщина: 6,5 и 9,5 мм

Ширина: стандартный размер 600 мм

Длина: стандартный размер 600 и 1200 мм

Масса: 6,5-7,5 кг в зависимости от толщины

Светоотражение: 86,3%